

# JW10-4MP-WIFI单频

产品示意图 (仅供参考, 请以实物为准)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 4MP高清像素, 图像清晰细腻</li> <li>* 支持蓝牙配网功能, 配网更便捷</li> <li>* 枪球多目, 一机多用, 同时监控</li> <li>* 智能人形侦测, 过滤误报, 精准</li> <li>* 支持云存与本地TF卡录像存储,</li> <li>* 支持双向语音对讲</li> <li>* 区域移动侦测, 推送报警信息</li> <li>* 云台支持移动跟踪、预置位功能</li> <li>* 支持手机, 随时随地查看现场实</li> </ul>
类别	项目
基本参数	传感器类型
	镜头
	最小照度
	视场角
	快门
	日夜转换模式
	数字降噪
	宽动态
视频参数	分辨率
	帧率
	最大图像尺寸
	视频压缩标准
	音频格式
视频存储	视频存储方式
接口	按键
	Micro SD卡接口
网络功能	无线标准
	智能报警
	支持协议
其他	镜头可调
	LED指示
	安装方式
	安装环境

<b>常规参数</b>	防雷等级
	电源
	外观颜色
	产品尺寸(L×W×H)
	包装尺寸(L×W×H)
	重量

# 产品规格书

## 产品简述

· 三步配网成功  
· 两个不同区域，扩展监控视角范围  
· 守护您的安全  
· 保证录像资料安全存储

·  
·  
·

## 规格

1/4.6" CMOS Sensor\*2

M12,f: 4mm,F/NO.2.3, , 200万×2

彩色: 0.1 Lux,黑/白: 0.01 Lux

H(水平)43度; V(垂直)25度; D(对角)52度

自动快门

IR-CUT 红外滤片式 支持 红外/全彩/智能 三种模式

支持3D降噪

支持数字宽动态

主码流: 1920\*2160@15fps; 子码流: 800x896@15fps

15fps

1920\*2160

H.264/H.265视频编码, 支持双码流

AAC, G711

Micro SD卡 (最高256GB) 本地存储, 手机内存存储

一个复位键

Micro SD 卡 (256GB)

2.4G, 802.11b/g/n

移动侦测; 报警信息推送; 支持手机远程监控

支持 N1协议

定焦镜头

支持

支持壁装

室内

防雷保护:TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波
DC5V/1A
白+黑
L×W×H= 说明：尺寸纯手工测量，会有误差，请以实际为准！
L×W×H= 说明：尺寸纯手工测量，会有误差，请以实际为准！
/

<b>主处理器</b>	SOC
<b>图像传感器</b>	传感器
	镜头
	视场角
	最低照度
<b>音频</b>	输入/输出
	音频压缩方式
<b>视频</b>	视频压缩方式
	分辨率
	图像帧率
	最大图像尺寸
	夜视光源
<b>网络</b>	无线标准
<b>报警</b>	报警侦测
	报警联动
	报警通知
<b>视频存储</b>	视频存储方式
<b>智能</b>	智能功能
<b>云台</b>	云台转动角度
	转速
<b>接口</b>	电源
	SD卡
	按键
<b>其它</b>	镜头可调
	LED指示
	按装方式
<b>环境</b>	防尘防水
	工作环境
	贮藏环境
<b>防雷保护</b>	防雷等级
<b>外观颜色</b>	外观颜色
<b>规格</b>	产品尺寸(L×W×H)
	包装尺寸(L×W×H)
	重量(裸机)

Anyka
1/3" CMOS Sensor
M12,f: 4mm,F/NO.2.3, 300万
H(水平)73度; V(垂直)40度; D(对角)88度
彩色: 0.1 Lux, 黑/白: 0.01 Lux
可实现双向语音对讲(内置麦克风及喇叭)
AAC、G711
H.264/H.265视频编码, 支持双码流
主码流: 2304*1296@15fps; 子码流: 800x448@15fps
15fps
2304*1296
球机8灯双光源(4颗红外灯@850nm+4颗白光灯@6500K),照射距离:3-5米枪机4个红外灯
2.4G, 802.11b/g/n
移动侦测
视频录像
报警信息推送
Micro SD卡(最高256GB)本地存储, 手机内存存储, 云端存储
人形追踪
H(水平)335°; V(垂直)75°
H(水平)30度/秒; V(垂直)20度/秒
电源:DC5V/2A, 功耗:≤3W(接口类型Micro USB)
1个Micro SD卡(最高支持256GB)
1个复位按键
定焦镜头
/
壁装或者放置于桌面
/
-10°~45°C / 10%~80%RH(不结露)
-20~60°C / 0%~90%RH(不结露)
TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波;7*24小时65°C高温测试稳定可靠(含装整机测试)
黑+白
L×W×H=75mm*75mm*120mm
说明: 尺寸纯手工测量, 会有误差, 请以实际为准!
L×W×H=168mm*105mm*93mm
说明: 尺寸纯手工测量, 会有误差, 请以实际为准!